

PASTEL- CARESSE NR. 069/

schnelltrocknend und lichtecht

PASTEL-CARESSE-Lacke sind neuartige Oberflächenmaterialien, mit welchen pastellfarbene Effekte auf gebürsteten

Weich- oder Harthölzern, wie Esche und Eiche erzielt werden.

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung:

Vorteilhaft werden die Flächen mit **PASTEL-CARESSE**-Lack satt grundiert und nach einer Trockenzeit von 3-4 Stunden bei Raumtemperatur 20°C mit Körnung 100 überschliffen, bis die erhabenen Spätholzzonen im Naturton erscheinen.

PASTEL-CARESSE-Lacke werden mit **SAUEGARDE-COAT** Nr. 5005 überlackiert. Falls ein anderes Mattgrad gewünscht wird, mit **COLORSETA**-Lacken überlackieren.

Technische Daten

Mischverhältnis:	100 Teile PASTEL-CARESSE -Lack Nr. 069/...
	5 Teile COLORCRYL -Härter Nr. 5010
	Das Gemisch ist gebrauchsfähig zum Spritzen eingestellt.
Verarbeitungszeit:	8 Stunden Restmaterial darf nur in geringen Mengen dem frisch angesetzten Lack beigemischt werden.
Verdünnung:	DD-Verdünnung Nr. 5009
Auftragsart:	Luftspritzpistole oder Air-Mix-Gerät
Spritzdruck / Düse:	3,0 bar / 1,8 mm
Menge:	100 - 120 g/m ²
Untergrund:	gebürstetes Weich- oder Hartholz

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®