

BCT-PAIN- STRIPPER Nr. 0999

Arbeitsanleitung

BCT-Paint-Stripper Nr. 0999 ist ein neuartiges, universelles Abbeizfluid der Giftklasse 4.

Der BCT-Paint-Stripper Nr. 0999 wird vorteilhaft mit der Spritzpistole aufgetragen. Je nach Alter und Schichtdicke der zu entfernenden Lackschicht BCT-Paint-Stripper Nr. 0999 20 Minuten bis mehrere Stunden einwirken lassen. Die hochgequollene Lackschicht wird mit einem Spachtel abgestossen.

Lackreste werden mit Nitroverdünnung Nr. 0980, dem Lackentferner Nr. 0987 oder mit Wasser durch Nachwaschen entfernt.

Die Abbeizabfälle müssen einer ordentlichen Sondermülldeponie oder Verbrennung zugeführt werden.

Es sind folgende gewerbehygienischen Vorschriften zu beachten.

R-Sätze R 36/38
S-Sätze S 41

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®