

McSKIN- ANTIGLISS- COAT NR. 6918

Der rutschhemmende Überzugslack.

McSkin-Antigliss-Coat ist ein 2K-Polyurethan-Acryl-Harz-Ueberzugslack mit rutschhemmenden Eigenschaften. McSkin-Antigliss-Coat wird für die Endlackierung von Sitzflächen von Kindergarten- und Schulstühlen

verwendet, damit ein Abgleiten von der Sitzfläche vermindert wird. Ausserdem findet der McSkin-Antigliss-Coat Verwendung in der Endlackierung von rutsch-hemmenden Naturholztreppen und Parkettböden.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung:

Naturhölzer müssen unbedingt mit McFinish Matt grundiert und nach einem Zwischenschliff mit Körnung 220er ein zweites Mal grundiert werden. Nach einer

Trockenzeit von 2 –3 Stunden wird dann der McSkin-Antigliss-Coat aufgespritzt. Die Trocknungszeit bis zum Berühren beträgt mind. 24 Stunden.

Technische Daten

McSkin-Antigliss-Coat Nr. 6918	
McSkin Härter	Nr. 6043
Mischverhältnis	100 Teile McSkin-Antigliss-Coat 50 Teile Härter
Verarbeitungszeit	2 Stunden
Auftragsmenge	150 - 170 g/m ²
Spritzdruck / Düse	2,5 – 3,5 bar / 1,8 mm
Verdünnung	DD-Verdünner Nr. 5009
Trocknungszeit	mind. 24 Stunden

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®