

TOP FLOOR

Farbloser Polyurethanlack für Parkett und höchst beanspruchte Oberflächen wie zum Beispiel gebeizte Holztische und -Theken in Restaurants.

Top Floor Lacke sind 2-K Polyurethanlacke mit sehr hoher chemischer und mechanischer Beanspruchung. Sie sind hornartig hart und deshalb sehr schlag- und kratzbeständig.

TOP FLOOR-Lacke sind erhältlich in:

Glanz Nr. 4100, Seidenglanz Nr. 4114, Matt Nr. 4118, Tiefmatt Nr. 4119

Arbeitsanleitung:

Grundierung:

Mischverhältnis:

2 Teile **TOP FLOOR**
1 Teil **BCT-Härter** Nr. 4110

Verdünnt 10-30% mit DD- Verdünnung Nr. 5009

Das verdünnte TOP FLOOR-Gemisch soll tief in die Holzfasern eindringen und verdichten. Nach einer Zwischentrocknungszeit von 6 Std. RT 20°C erhält man eine ideale Grundlage für die nachfolgenden Schichten.

Zwischentrocknungszeit mind. 6 Stunden. **Zwischenschliff:** 220-240er Körnung

Danach erfolgt die 2. oder evt. die 3. Schicht.

Lack-Härtergemisch vorteilhaft mit DD-Verdünnung Nr. 5009: 10-15%

Endtrocknungszeit nach der letzten Schicht: 12 – 24 Std.

Menge pro Schicht : ca. 70g-90/m²

TOP FLOOR Lacke dürfen nicht auf gebleichtem Holz angewendet werden!

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri

WE ARE WATERBORNE®