

BITOL SPRITZBEIZE Nr. 38

Beschreibung

Produktbeschreibung

Die Bitol Spritzbeizen sind gebrauchsfertige Spiritusbeizen mit vorzüglicher Lichtechtheit. Eine hohe Egalisierung und Transparenz werden durch die Kombination von Farbstoffen und ultrafein-mikronisierten Pigmenten erreicht. Bitol Spritzbeizen sind untereinander mischbar und können mit Poliersprit aufgehellt werden.

Rohstoffbasis

Spiritus, Farbstoffe und Pigmente

Anwendungsgebiet

Möbel, Innenausbau, Eiche, Esche, Nussbaum

Prüfzeugnisse

Bitol Spritzbeizen sind geruchlos, umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium-, quecksilber- oder chromhaltigen Pigmenten und Farbstoffen. Bitol-Spritzbeizen sind formaldehydfrei konserviert.

Gebindegrösse

1L, 5L, 25L

Abtönbeizen

Unitint-Farbstofflösung	Graubraun	Nr. 85/8501
Unitint-Farbstofflösung	Schwarz	Nr. 85/8507
Unitint-Farbstofflösung	Gelb	Nr. 85/8511
Unitint-Farbstofflösung	Rot	Nr. 85/8515
Unitint-Farbstofflösung	Orange	Nr. 85/8516
Unitint-Farbstofflösung	Hellblau	Nr. 85/8517

Farbtöne

Farbtoneinstellung nach Kundenvorlage möglich.

Arbeitsanleitung

Die Bitol Spritzbeizen müssen vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Pigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden. Bitol Spritzbeizen werden vorteilhaft auf das mit 150-180er Körnung geschliffene Hartholz mit der Spritzpistole mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abfließen kommt, aufgespritzt.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte,
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.5 - 1.8 mm
Verbrauch	ca. 1 Kg für 5 - 7 m ²

Trocknung bei 20°C

10 - 20 min.

Eine forcierte Trocknung ist möglich.

Überzugslacke

Normal beanspruchte Oberflächen	Colortac Lacke (Glanz - Tiefmatt)
Hoch beanspruchte Oberflächen	Colorseta oder Mc Finish Lacke

Besonderes

Stets Probebeizung und Lackierung durchführen.
Für ganz helle Farbtöne nur hellste Hölzer verwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.
Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen.
Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.