

ERABLON BEIZE Nr. 95

Beschreibung

Produktbeschreibung

Erablon-Beizen sind flüssige und gebrauchsfertige, farbstarke wässrige Beizlösungen, die den vielfältigen modernen Ansprüchen gerecht werden. Die Beize wird vorteilhaft auf Ahorn, Buche oder Vogelaugenahorn appliziert. Erablonbeizen zeichnen sich durch höchstmögliche Lichtbeständigkeit nach dem heutigen Wissensstand aus.

Rohstoffbasis

Acrylharz und Pigmente

Anwendungsgebiet

Möbel, Innenausbau, Buche, Ahorn, Vogelaugenahorn, Birke

Prüfzeugnisse

Erablon-Beizen sind geruchlos und umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium-, quecksilber- oder chromathaltigen Pigmenten und Farbstoffen. Erablon-Beizen sind formaldehydfrei konserviert.

Gebindegrösse

1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

Abtönbeizen

Colorsan-Pigmentpräparation	Schwarz	Nr. 1000
Colorsan-Pigmentpräparation	Gelb	Nr. 1001
Colorsan-Pigmentpräparation	Scharlach Rot	Nr. 1002
Colorsan-Pigmentpräparation	Zitronen Gelb	Nr. 1003
Colorsan-Pigmentpräparation	Blau	Nr. 1004
Colorsan-Pigmentpräparation	Rot	Nr. 1005
Colorsan-Pigmentpräparation	Weiss	Nr. 1006
Colorsan-Pigmentpräparation	Rotbraun	Nr. 1008
Colorsan-Pigmentpräparation	Grün	Nr. 1009

Farblos

BCT-Binder farblos Nr. 02621

Farbtöne

RAL und NCS | Farbtoneinstellung nach Kundenvorlage möglich.

Arbeitsanleitung

Die Erablon-Beizen müssen vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Pigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden. Erablon-Beizen werden vorteilhaft auf das mit 150 - 180er Körnung geschliffene, eventuell vorgebleichte Ahorn- oder Vogelaugenahornholz mit der Spritzpistole mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abfließen kommt, aufgespritzt.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Pinsel
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.5 - 1.8 mm
Verbrauch	ca. 1 Kg für 5 - 7 m ²

Trocknung bei 20°C

2 - 3 Std.

Überzugslacke

Normal beanspruchte Oberflächen	Colortac Matt Nr. 1202
Hoch beanspruchte Oberflächen	McFinish Matt Nr. 7108

Besonderes

Stets Probebeizung und Lackierung durchführen.
Vor Frost schützen. Keine Metallgefässe verwenden.
Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Farbtöne nur hellste Hölzer verwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.
Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen.
Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.