

# **COLORPEARL- SATINLACK W63**

***Für seidenweiche Perlmuttereffekte in  
der dekorativen Holzoberflächen-  
behandlung.***

***Umweltfreundliches Wasserlack-  
System für Industrie und Handwerk***

COLORPEARL-Satinlacke W63 ergeben auf porigen Holzuntergründen, wie Esche oder Eiche, elegante perlmutterartige Effekte. Modernem Formen- und Farbenstyling sind keine Grenzen gesetzt.

COLORPEARL-Satinlacke W63 sind pigmentierte Effektbasislacke. Die Auswahl hochwertiger Farbpigmente und Harzkomponenten gewährleisten eine hervorragende Lichtechtheit und Farbkonstanz. COLORPEARL-Satinlacke W63 sind einfach zu verarbeiten und sehr ergiebig. Durch die ausgewogene Pigment-Harzkomposition wird eine ausgezeichnete Schwebestabilität der Pigmente erreicht (keine unaufnehmbare Bodensatzbildung). Eine schnelle Durchtrocknung sichert rationellen Arbeitsablauf.

COLORPEARL-Satinlacke W63 sind umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium- oder chromhaltigen Pigmenten.

## **Arbeitsanleitung**

Zur Erzielung einwandfreier Oberflächen ist eine besonders sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes notwendig. Der mit 150-180er Körnung geschliffene porige Holzuntergrund wird zuerst mit einer Messingbürste ausgebürstet, damit das Porenbild markant hervorgehoben wird.

Der Auftrag erfolgt nicht zu nass von beiden Seiten in Faserrichtung, so dass die Pore jeweils schräg angespritzt wird. Ein Glätteschliff mit Schleifpapier 280-320er Körnung

erfolgt nach 2-3 Stunden Trockenzeit bei Raumtemperatur von mindesten 20°C/50% r.F. Anschliessend erfolgt der zweite Effektauftrag. Nach 2-3 Stunden Trockenzeit bei Raumtemperatur von mindesten 20°C/50% r.F. erfolgt die Schutzlackierung mit Bodan-Lac-, XXLaquer- oder McCure-UV-Wasserlacken, damit eine ausreichende chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit erzielt wird.

COLORPEARL-Satinlacke W63 können auch wärmegeforciert getrocknet werden.

COLORPEARL-Satinlacke W63 werden in jedem RAL-, NCS- oder Sonderton angeboten.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Diese in eigener Werkstätte hergestellte Musterkarte ist von unserem Colorlabor kontrolliert worden.

**bieri**

**WE ARE WATERBORNE®**