

BCT PAINT STRIPPER NR. 222

Beschreibung

Produktbeschreibung	Biologisch abbaubare lösemittelbasierte, saure, wassererträgliche Abbeizpaste zur Ablösung von Holz- und Metalllacken auf Acryl-, Mischpulver-, Epoxid-, 2-K-, Nitro-, Kunstharz-, Öl- und Dispersionsbasis ohne umweltgefährdende Inhaltsstoffe.
Rohstoffbasis	Biologisch abbaubare Abbeizfluide
Anwendungsgebiet	Abbeizpaste zur Ablösung von Holz- und Metalllacken.
Gebindegrösse	5 Kg, 20Kg

Technische Daten

Geruch	spezifisch
Farbe	gelblich
Dichte	1.015
Lieferviskosität	Pastös
Siedebeginn/ Siedebereich	ab 76° bis > 205° C
Flammpunkt	ca. < 10° C
VOC Gehalt	0 %
Verarbeitungstemperatur	günstig bei + 10° C bis + 25° C
Lagerzeit	kühl und trocken in dicht verschlossenem Gebinde min. 1 Jahr

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Pinsel, Rolle
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar
Düse	2.0 - 2.5 mm
Auftragsmenge pro	
Arbeitsgang	150 - 200g/m ²
Max. Auftragsmenge	400g/m ²

Einwirkzeit

Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 - 60 Minuten oder länger, je nach Temperatur, Schichtdicke und Lackart.

Arbeitsanleitung Holz (massiv)

Untergrund	Holz
Beschichtung	Lack oder andere Oberflächenbehandlungen
Auftrag	BCT Paint Stripper Nr. 222 mittels Pinsel, Rolle oder Becherpistole
Einwirkzeit	ca. 10 - 60 min. oder länger je nach Temperatur, Schichtdicke und Lack
Abtragen	Lackschichten mittels Schwamm, Spachtel oder Hochdruck abtragen

Bei extrem dicken Schichten kann der BCT Paint Stripper mit einer Folie abgedeckt werden, was die Einwirkzeit erheblich verkürzt.

Arbeitsanleitung Holz (Furnier)

Untergrund	Holz
Beschichtung	Lack oder andere Oberflächenbehandlungen
Auftrag	BCT Paint Stripper Nr. 222 mittels Pinsel, Rolle oder Becherpistole
Einwirkzeit	ca. 10 - 60 min. oder länger je nach Temperatur, Schichtdicke und Lack
Abtragen	Lackschichten mittels Schwamm oder Spachtel abtragen

Bei extrem dicken Schichten kann der BCT Paint Stripper mit einer Folie abgedeckt werden, was die Einwirkzeit erheblich verkürzt.

Achtung Bei furnierten Holzoberflächen darf kein Hochdruck eingesetzt werden!

Arbeitsanleitung Metall

Untergrund	Metall
Beschichtung	Lack oder andere Oberflächenbehandlungen
Auftrag	BCT Paint Stripper Nr. 222 mittels Pinsel, Rolle oder Becherpistole
Einwirkzeit	ca. 10 - 60 min. oder länger je nach Temperatur, Schichtdicke und Lack
Abtragen	Lackschichten mittels Schwamm, Spachtel oder Hochdruck abtragen

Bei extrem dicken Schichten kann der BCT Paint Stripper mit einer Folie abgedeckt werden, was die Einwirkzeit erheblich verkürzt.

Achtung Nach dem Einsatz des BCT Paint Stripper wird auf metallischen Untergründen empfohlen mittels eines Reinigungsverdünner nach zu reinigen.

Besonderes

Bei Verarbeitung des BCT Paint Strippers beachten Sie bitte die Vorschriften des Gewässerschutzes, des Brandverhütungsdienstes sowie die Verordnung der SUVA über den Umgang mit organischen Lösungsmitteln.

Schutzausrüstung

Bei Arbeiten mit dem BCT Paint Stripper immer Schutzhandschuhe, Schutzmasken sowie Schutzbrillen tragen und für gute Durchlüftung sorgen.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.